

SCHEDA DATI

OVX TG



GENERALE

Art.Nr:	H-298-TG	Norme:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, EN 362:2004, EN 362:2004/B, UIAA 121
GTIN:	8057733308868	Peso netto:	0.06 kg
Numero classe E:	40-21-07-12	Peso lordo:	0.06 kg
Numero doganale:	76169990		

SCHEDA DATI

OVX TG

Moschettone ovale di dimensioni ridotte in lega leggera forgiato a caldo con ghiera triplex. Ideale per lavoro su fune, lavoro in quota e soccorso in particolare laddove gli spazi di manovra siano ridotti.

Caratteristiche principali:

- lunghezza di soli 9.5 cm che riduce lo spazio di manovra;
- forma curva del dorso che permette una buona apertura della leva e ne migliora la maneggevolezza;
- forma ovale per il posizionamento ottimale di dispositivi e corde;
- sezione maggiorata nei punti di contatto, per un miglior scorrimento della corda e resistenza all'usura;
- la linea fra il becco e la parte interna del connettore non presenta discontinuità e agevola l'inserimento e/o il disinserimento da ancoraggi, attrezzi e corde;
- chiusura catch-free.

CARATTERISTICHE

Girevole:	No
Proprietà del moschettone:	Resistente alla corrosione
Indicatore di caduta:	No
Colore:	Arancione, Argento, Antracite
Resistenza asse maggiore:	24 kN
Resistenza leva aperta:	7 kN
Resistenza asse minore:	9 kN
Sistema di chiusura del becco:	Key Lock
Tipo di moschettone:	Tipo B (EN 12275: 2013), Tipo B (EN 362:2004)
Vita utile massima:	30 anni
Temperatura massima:	45 °C
Temperatura minima:	-35 °C
Standard ANSI:	No
Standard CSA:	No
Conformità UIAA:	Si
Dispositivo antitorsione:	No
Apertura del cancello:	17 mm
Sistema di bloccaggio:	Trilock

MATERIALE

SCHEDA DATI

OVX TG

Materiale: Alluminio